


## ENDUIT POUR JOINTS P.R.



### APPLICATION

Pour rejointoyer avec bande à joint en papier ou autocollante et pour la finition des plaques de plâtre BELGIPS® type AK / BA et HRAC / ASB.



### GACHAGE

Saupoudrer dans de l'eau pure, mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer pendant ± 10 min. avant l'emploi. Utiliser ± 11,25 litres d'eau par sac de 25 kg.

**TEMPS D'EMPLOI** ± 2 heures.

**CONSUMMATION** 300 à 350 gr./m<sup>2</sup>.

**CONDITIONNEMENT** Sacs de 25 kg.

### CONSERVATION

9 mois à compter de la date marquée sur le sac.

### IMPORTANT


Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. Stocker au sec.

## ENDUIT POUR JOINTS S.N.



### APPLICATION

Pour rejointoyer avec bande à joint en papier ou autocollante, et pour la finition des plaques de plâtre BELGIPS® du type AK / BA et HRAC / ASB.



### GACHAGE

Saupoudrer dans de l'eau pure, mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer pendant ± 10 min. avant l'emploi. Utiliser ± 11,25 litres d'eau par sac de 25 kg.

### TEMPS D'EMPLOI

Plusieurs jours si conservé dans un récipient hermétique.

**CONSUMMATION** 300 à 350 gr./m<sup>2</sup>.

**CONDITIONNEMENT** Sacs de 25 et 5 kg.

### CONSERVATION

9 mois à compter de la date marquée sur le sac.

### IMPORTANT


Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. Stocker au sec.

## UNIFLOTT®



### APPLICATION

Pour rejointoyer et finir les plaques de plâtre BELGIPS® du type HRAC / ASB sans bande à joint.



### GACHAGE

Saupoudrer dans de l'eau pure, mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Utiliser 2 litres d'eau par sac de 5 kg.

**TEMPS D'EMPLOI** ± 20 min.

**CONSUMMATION** 200 à 250 gr./m<sup>2</sup>.

**CONDITIONNEMENT** Sacs de 25 et 5 kg.


### CONSERVATION

6 mois à compter de la date marquée sur le sac.

### IMPORTANT

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 8°C. Stocker au sec.

# PRODUITS DE REJOINTOYAGE POUR PLAQUES DE PLATRE



**JOINT-FILLER P.T.R.**

**NOUVEAU**  
**PRISE TRES RAPIDE**



## JOINT FILLER

### APPLICATION

Pour rejointoyer avec bande à joint en papier ou autocollante et pour la finition des plaques de plâtre BELGIPS® type AK / BA et HRAK / ASB.

### GACHAGE

Saupoudrer dans de l'eau pure, mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Utiliser ± 3,5 litres d'eau par sac de 5kg.

**TEMPS D'EMPLOI** ± 45 min.

**CONSOMMATION** ±350 gr./m<sup>2</sup>.

### CONDITIONNEMENT

Sacs de 5 kg.

### CONSERVATION

9 mois à compter de la date marquée sur le sac..


### IMPORTANT

Ne pas travailler ce produit à des températures inférieures à 8°C.

Stocker au sec.

**ENDUIT POUR JOINTS**  
**PRÊT A L'EMPLOI**

**NOUVEAU**  
**MEILLEUR RENDEMENT**



## FILLER® FINISHER

### APPLICATION

Pour rejointoyer avec bande à joint en papier ou autocollante et pour la finition des plaques de plâtre BELGIPS® type AK / BA et HRAK / ASB.

### TEMPS D'EMPLOI

Plusieurs jours si conservé hermétiquement dans le seau.

### CONSOMMATION

± 0,30 l/m<sup>2</sup>.

### CONDITIONNEMENT

Seaux de 15 l. en 4 l.

### CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non ouvert.

### IMPORTANT

Ne pas travailler le produit à des températures inférieures à 5°C.



**BELGIPS**